

# MR CUTE RT Black

RX.MRC.3048.B

Typ: Wpuszczane

\*Wymagana ramka montażowa


 **sternlight**

PROSTERN




**Minimalistyczna forma oprawy** podtynkowej wykonanej w technologii ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego metodą proszkową. Możliwość doboru zasilacza z funkcją ściemniania.


Wymagane akcesoria ▾



**MR CUTE R FRAME**  
white - AX.MRC.F.W



**MR CUTE R FRAME**  
black - AX.MRC.F.B



**MR CUTE T FRAME**  
AX.MRC.T.B

Specyfikacja ▾

<b>Wymagany zasilacz</b> 500 mA DC	<b>Moc oprawy</b> 9.2 W	<b>Strumień świetlny źródła światła</b> 945 lm	<b>Otwór montażowy</b> 82 x 78 mm (T) 76 x 76 mm (R)
<b>Prąd włączający</b> 500 mA	<b>Temperatura barwowa</b> 3000K	<b>Współczynnik oddawania barw</b> CRI80	<b>Kąt świecenia</b> 48°
<b>Klasa szczelności</b> IP20	<b>Ściemnianie</b> Tak	<b>Wymagana wysokość montażu</b> 80 mm	

Wymiary ▾

