


MR HIDE T Round White

TX.MHR.3050.W Typ: Wpuszczane




Kompaktowy podtynkowy bezramkowy spot wykonany w technologii ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego metodą proszkową. Oprawa może być zastosowana jako typowy downlight lub jako wysuwany regulowany projektor. Dodatkowa ochrona źródła światła LED oraz odbłyśnika poprzez zastosowanie transparentnej poliwęglanowej ostony. Opcjonalne zastosowanie rastra antyodblśnieniowego oraz pierścieni dekoracyjnych. Otwarta konstrukcja oprawy gwarantuje optymalne warunki pracy zintegrowanego źródła światła LED. Możliwość doboru zasilacza z funkcją ściemniania.

Akcesoria do opraw ▾



RING 37 black
AX.RNG.37.B



RING 37 gold
AX.RNG.37.G



HONEYCOMB 35
AX.HCB.35.B

Specyfikacja ▾

Wymagany zasilacz	Moc oprawy	Strumień świetlny źródła światła	Kąt świecenia	Temperatura barwowa
350-450 mA	6.2-8.2 W	703 – 878 lm	50°	3000K
Współczynnik oddawania barw	Klasa szczelności	Ściemnianie	Wymagana wysokość montażu	Otwór montażowy
CRI80	IP20	Tak	120 mm	Ø 89 mm

Wymiary ▶

