


MR HIDE T Square Black

TX.MHS.3050.B Typ: Wpuszczane




Kompaktowy podtynkowy spot wykonany w technologii ciśnieniowego odlewu aluminium malowanego metodą proszkową. Oprawa może być zastosowana jako typowy downlight lub jako wysuwany regulowany projektor.

Dodatkowa ochrona źródła światła LED oraz odbłyśnika poprzez zastosowanie transparentnej poliwęglanowej osłony. Opcjonalne zastosowanie rastra antyolśnieniowego oraz pierścieni dekoracyjnych. Otwarta konstrukcja oprawy gwarantuje optymalne warunki pracy zintegrowanego źródła światła LED. Możliwość doboru zasilacza z funkcją ściemniania.

Akcesoria do opraw ▾

Specyfikacja ▾

Wymagany zasilacz 350-450 mA	Moc oprawy 6.2-8.2 W	Strumień świetlny źródła światła 703 – 878 lm	
Temperatura barwowa 3000K	Współczynnik oddawania barw CRI80	Ściemnianie Tak	
Kąt świecenia 50°	Klasa szczelności IP20	Otwór montażowy 92 x 92 mm	Wymagana wysokość montażu 120 mm



RING 57 gold
AX.RNG.57.G



HONEYCOMB 50
AX.HCB.50.B

Wymiary ▶

